

5.1

L I G H T I N G

Font
BARCELONA

5.1 BEACONS




ACABADOS DE PLACA BASE | *BASE PLATE FINISHES*

ACERO INOXIDABLE
CEPILLADO




*BRUSHED STAINLESS
STEEL*

ALUMINIO NEGRO
CEPILLADO MATE



*BRUSHED MATT
BLACK ALUMINIUM*

ALUMINIO PLATA
CEPILLADO MATE




*BRUSHED MATT
SILVER ALUMINIUM*

ALUMINIO CAVA
CEPILLADO MATE



*BRUSHED MATT
CHAMPAGNE
ALUMINIUM*

LATÓN
GRAFITO



*GRAPHITE
BRASS*

LATÓN DORADO
SATINADO MATE



*SATIN MATT
GOLDEN BRASS*

5.1 WALL WASHERS

www.tesli.com

www.tesli.com


www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com


ACABADOS | FINISHES

ACERO INOXIDABLE
CEPILLADO



BRUSHED STAINLESS
STEEL

ALUMINIO NEGRO
CEPILLADO MATE



BRUSHED MATT
BLACK ALUMINIUM

ALUMINIO PLATA
CEPILLADO MATE



BRUSHED MATT
SILVER ALUMINIUM

ALUMINIO CAVA
CEPILLADO MATE



BRUSHED MATT
CHAMPAGNE
ALUMINIUM

LÁMPARAS DE LECTURA

Montaje en caja universal estandar para mecanismos.
Montaje sin elementos de fijacion vistos.
El diseño de la luminaria permite ser combinado con otros mecanismos en una misma placa (interruptores, tomas de datos y telefonia, etc.).
Lámpara LED de 3000 K ó 5400 K de OSRAM®.
Consumo 1,2 W.
Flujo luminoso 92 y 80 lm (respectivamente para 5400 K y 3000 K)**.

*** Estos datos son datos promedios obtenidos durante el proceso de variacion y pueden haber variaciones en cada unidad particular.*

BALIZAS CON /SIN SEÑALÉTICA

Versiones para 230 V y 12/24 V.
6 diodos LED colocados a 60° de OSRAM®.
Temperatura de color 6500K.
Eficiencia: 12 lm/W, RA = 80.
Montaje de la placa embellecedora sin tornilleria vista.

BAÑADORES DE LUZ

Versiones de 100, 450 y 900 mm.
Posibilidad de presonalizar la longitud del bañador.
Iluminacion LED indirecta.
Eficiencia 390 lm/m, 4,8 W/m*.
Tc(K): 3000.
Montaje sobre caja universal estandar para mecanismos
Los bañadores de dimensiones 450 y 900 mm pueden incorporar mecanismos y tambien la lámpara de lectura.
Los mecanismos deben ir alineados hacia uno de los extremos del bañador.
Montaje con elementos de fijacion laterales ocultos por embellecedor.

Datos estimados en funcion de las pruebas realizadas y que pueden mostrar variaciones.

www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com

READING LAMPS

Installation in standard universal box for mechanisms.
Installation with no visible fixings.
The design of the luminaire means that it can be combined with other mechanisms on the same plate (switches, data and telephone sockets, etc.).
OSRAM® LED 3000K or 5400K LED bulb.
Power 1.2 W.
Luminous flux 92 lm for 5400K and 80 lm for 3000K**.

*** Average data obtained during the variation process. This may vary for each particular unit.*







BEACONS WITH/WITHOUT SIGNS

Versions for 230V and 12/24V.
6 OSRAM® LED diodes tilted at 60°.
Colour temperature 6500K.
Efficiency: 12 lm/W, RA = 80.
Cover plate installed with no visible fixings.

WALL WASHERS

100, 450 and 900 mm versions.
Length of light wall washer can be personalised.
Indirect LED illumination.
Efficiency 390 lm/m, 4.8 W/m*.
Colour temperature (K): 3000 .
Installation in standard universal box for mechanisms and reading lamp.
The 450 and 900 mm wall washers can incorporate mechanisms.
The mechanisms must be aligned towards one end of the wall washer.
Installation using lateral fixings, hidden by the cover.

** Estimated data based on the tests performed. This may vary.*



SEÑALÉTICA ESTANDAR DE LA BALIZA | STANDARD BEACONS SIGNS




90 x 90 mm




MEDIDAS BAÑADORES DE LUZ | WALL WASHERS SIZES



100 x 100 mm



100 x 450 mm



100 x 900 mm

5.1

L I G H T I N G

www.teslii.com

www.teslii.com

Font
BARCELONA

www.teslii.com

www.teslii.com

www.teslii.com

| info@fontbarcelona.com | TEL_(+34) 935 749 040 | FAX_(+34) 935 742 119 |

| www.FONTBARCELONA.com |

5.1

COLLECTION

FIVE SENSES, ONE SENSATION.

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN "QR CODE READER" EN SU TELÉFONO MÓVIL. ABRA LA APLICACIÓN Y HAGA UNA FOTOGRAFÍA DE ESTE CÓDIGO QR. DESCUBRA LA **COLECCIÓN 5.1** BY **FONT BARCELONA**.



DOWNLOAD AND INSTALL A QR CODE READER APPLICATION ON YOUR MOBILE DEVICE. OPEN THE APPLICATION AND TAKE A PICTURE OF THIS QR CODE WITH YOUR DEVICE TO EXPERIENCE **5.1 COLLECTION** BY **FONT BARCELONA**.

www.FONTBARCELONA.COM/51